



ESTUCO YA MOZAIK EXTERIOR



NOMBRE COMERCIAL: ESTUCO YA MOZAIK INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

ESTUCO YA: es un estuco en polvo color blanco creado para acabados en construcción. Su propósito y utilización son para muros y techos. Sus compuestos químicos, carbonatos y demás ingredientes hacen de este un producto de excelente calidad. Este producto es utilizado para exteriores, resistente a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS

- ❖ Presentación: Polvo
- ❖ Color: Blanco
- ❖ Consumo: 1.2 Kg/m² por milímetro de espesor (depende de la superficie).

APLICACIÓN

ESTUCO YA: está diseñado para el recubrimiento de muros interiores. Frisos fachados, como base para pinturas de acabados finales, de alta firmeza.

La aplicación debe hacerse sobre superficies previamente niveladas y resistentes a la exposición, de factores climáticos externos, contiene resinas libres de cloruros que puedan afectar la piel.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN

- ❖ Estuco de Relleno Mozaik
- ❖ Mortero
- ❖ Repello
- ❖ Revoque
- ❖ Concretos
- ❖ Pañetes

DATOS TECNICOS.

ESTUCO YA: esta diseñado para ser preparado manualmente o con batidora de espas. Se recomienda 60 RPM en giro el mezclado es instantaneo a contacto con el agua de amasado.

La formación de grumos es inexistente en preparación manual o mecanizada.

No es necesario el tiempo de reposo de la mezcla, agilizando la aplicación.

Descripcion	Capa	Kg M2	H2O
Estuco Ya Interior	1	1.2 Aprox.	18%
Estuco Ya Interior	2	2.5 Aprox.	18%

Nota: El rendimiento depende del nivel de la superficie y la habilidad en la aplicación.

RECOMENDACIONES.

ESTUCO YA: debe mezclarse con agua limpia en recipientes libres de sobrantes o adheridos, a las superficies internas del mismo.

No se debe mezclar con otros productos. Podría afectar las propiedades físico químicas del producto **ESTUCO YA**. Afectando las resistencias finales o la manejabilidad.

ADVERTENCIA

En caso de presentarse dificultad en la aplicación o anomalías.
Detener los procesos de preparación, y comunicarse con nuestro departamento técnico.

Las superficies deben estar sólidas, fraguadas, libres de grasa, pinturas, y/o lechadas sin grietas. En caso de estar pintada se debe remover la superficie en caso de polvo lavar con abundante agua.