

# MOZAIK PEGANTE ADHESIVO PORCELANATO

PAGINA 1

PBX: (2) 6957151

ASESORIA TÉCNICA

YUMBO - 3135755820

## HOJA DE SEGURIDAD

**NOMBRE COMERCIAL MOZAIK PEGANTE ADHESIVO PORCELANATO**

**NOMBRE QUÍMICO: ADHESIVO BASE LATEX PARA PORCELANATO**



### 1. INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES PRINCIPALES Y/O PELIGROSOS

| MATERIAL | CAS#       | %   | LIMITES DE EXPOSICIÓN (TLV) | OSHA PEL |
|----------|------------|-----|-----------------------------|----------|
| Cemento  | 65997-15-1 | <40 | 10 mm/m3                    | 50 ppm   |

### 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Una única o corta exposición al producto seco probablemente no causa ningún daño, sin embargo la sobre exposición sin los elementos de protección adecuados puede causar irritaciones en tejidos de ojos o piel.

#### 2.1 PRIMERA RUTA DE EXPOSICIÓN

Respiratoria Inhalación

#### 2.2 EFECTOS POR SOBREEXPOSICION

Inhalación: Puede irritar membranas de nariz y tráquea

Ojos: Puede ocasionar irritación

Piel: Puede ocasionar irritación

Ingestión: No ingerir. Puede producir irritación gastrointestinal

### 3. INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación: Proporcionar aire fresco. Proporcionar atención medica inmediata si se presentan molestias.

Ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua y continuamente por 15 minutos, incluyendo bajo los párpados, removiendo todas las partículas

Proporcionar atención medica si se presenta irritación

Piel: lavar con abundante agua y jabón preferiblemente con Ph neutro. En caso de exposiciones prolongadas consultar con el médico.

Ingestión: No inducir el vomito y proporcionar atención medica inmediata

Asegúrese de que el personal medico posea conocimientos sobre los componentes peligrosos del producto.

### 4. INFORMACIÓN SOBRE PELIGROS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

#### PUNTO DE IGNICIÓN

No aplica

#### LIMITE DE INFLAMABILIDAD

No aplica

#### FORMA DE EXTINCIÓN

## **PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO**

No aplica

## **PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN**

No aplica

## **5. INFORMACIÓN TÉCNICA**

### **APARIENCIA**

Polvo de granulometría especial.

### **Color**

De acuerdo al pigmento que lo contenga

### **OLOR**

Ligero olor a cemento

### **GRAVEDAD ESPECIFICADA**

De 0.8 a 0.84

### **SOLUBILIDAD (H2O)**

Insoluble en agua.

## **6. INFORMACIÓN TOXICOLOGICA**

### **LD 50 ORAL (INGESTION)**

Cemento , no establecido

### **LD 50 (CONTACTO CON LA PIEL)**

No establecido

### **LC 50 (INHALACIÓN)**

50 ppm

## **7. INFORMACIÓN PARA TRANSPORTE**

Material no regulado para transporte

## **8. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN ESPECIAL**

### **VENTILACIÓN**

El producto almacenado debe tener adecuada ventilación.

Es conveniente adecuar su aplicación a áreas suficientemente ventiladas.

### **RESPIRATORIA**

Emplear mascarilla con filtro para material particulado.

### **PROTECCIÓN DE OJOS**

Emplear gafas de seguridad.

## **PIEL**

Evitar el contacto con la piel. Emplear overol manga larga

## **GUANTES PROTECTORES OTROS**

Emplear guantes

Todos los químicos deben ser manipulados con precaución evitando el contacto repetitivo o prolongado con ojos y piel. Emplear los elementos de protección apropiados. Evitar la inhalación de polvo

## **9. REACTIVIDAD QUÍMICA**

### **CONDICIONES CAUSANTES DE INESTABILIDAD**

No aplica

### **INCOMPATIBILIDAD (MATERIALES A EVITAR)**

No aplica

### **PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA**

No aplica

### **SENSIBILIDAD ESPECIAL**

No aplica

## **10. INFORMACIÓN SOBRE ALMACENAMIENTO**

Precauciones a tomar en la manipulación y almacenamiento  
Almacenar el producto en lugares frescos y secos, en su envase original, herméticamente cerrado.  
Vida útil 1 año

## **11. INFORMACIÓN DE DERRAMES, FUGAS Y DISPOSICIÓN**

Pasos a tomar en caso de derrame del material  
Recoger directamente , empleando herramienta apropiada. Material sin riesgo desde el punto de vista ambiental .  
El residuo puede reaccionar con agua para endurecimiento y confinamiento

### **MÉTODO DE ELIMINACIÓN DEL DESPERDICIO**

El producto o residuo final puede ser confinado y dispuesto como escombros en sitios determinados por las autoridades ambientales locales

**PREPARADO POR DEPARTAMENTO TÉCNICO MOZAIK PEGANTE ADHESIVO PORCELANATO S.A**

**FECHA** ABRIL 2016

**TELÉFONO** (2) 6957151

La información aquí contenida está basada en datos considerados como reales. Sin embargo, la garantía del producto no se expresa en función de los datos o resultados expresados aquí. El vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el material si los procedimientos de seguridad no son aceptables y no se cumplieron según lo estipulado en esta hoja de seguridad. Adicionalmente el Vendedor no asume la responsabilidad por lesiones a terceras personas causadas por el uso constante y anormal aún si los procedimientos de seguridad son los indicados , además , el comprador asume el riesgo en el uso del material