

ESTUCO PANEL



Descripción

Es un producto en polvo color blanco creado para acabados en construcción. Su propósito y utilización es para sistema liviano (instalación placas de panel yeso). Su utilización es para ejecutar un acabado final a paredes y techos en panel yeso y sus uniones. Este es un producto para aplicación en interiores.

Presentación

Saco de 25 kg

Color:
Blanco

Usos

Estuco Panel Mozaik, es un producto de pulimento y acabado para la terminación de paredes y techos en panel yeso.

Superficies en la cual se puede aplicar:

- Placa de Panel Yeso
- Placa de Fibro Cemento (solo en interiores)

Ventajas y Beneficios

- Gran color blanco.
 - Buena dureza.
 - Listo para trabajar y preparar; solo agregue agua.
 - Excelente adherencia en paredes y techos.
 - Gran flexibilidad y manejabilidad a la hora de aplicar
 - Buen tiempo de secado
 - Buena granulometría para mayor consistencia en el acabado.
 - En base a sus características este producto permite hacer acabados totalmente planos.
-

Modo de Empleo y Aplicación

1 Preparación de la superficie

- Sobre superficies en panel yeso revisar bien la instalación de las placas, que todas sus uniones estén junta perdida (juntas discontinuas).
- Revisar bien que todas las uniones de las placas de panel yeso estén bien atornilladas y estables.
- Revisar que la superficie este totalmente plana y sin desniveles para asi tener una mejor superficie en el momento de la instalacion.

2 Mezclado

- Mezclar 2 partes de Estuco Panel Mozaik Interior por 1 parte de agua. (medidas volumen: Ejemplo: 500 ml de pegante (x) 250 ml de agua.)
 - Llenar el recipiente primero con el agua y después con el estuco.
 - Si la mezcla se vuelve rígida en el momento de la preparación agregue un poco mas de agua hasta sentir el producto con una consistencia homogénea y cremosa.
 - Mezclar hasta obtener una pasta libre de grumos.
-

Modo de Empleo y Aplicación

3 Aplicación

- Usar una llana metálica lisa y aplicar.
- Antes de empezar el proceso verificar que el sustrato esta libre de mugre, polvos, grasas o aceites, esta nivelado y tiene una buena estabilidad libre de grietas.

Consumo

1.2 Kg/m² por milímetro de espesor (depende de la superficie)

Recomendaciones de Uso

- Verificar que la superficie este en optimas condiciones para el proceso de aplicación.
 - Verificar que se trabaje a temperatura ambiente (no menos de 8 grados centígrados y no mayor a 35 grados centígrados.)
 - Importante: agregar el estuco al agua no al revés.
 - Mezclar el producto con la cantidad de agua recomendada por el fabricante; el producto preparado con exceso de agua reducirá su desempeño y resistencia.
 - Tener a la mano todas las herramientas necesarias para la aplicación y protección del aplicador.
 - Dejar secar el producto por 24 horas mínimo para poder aplicar la primera mano de pintura.
 - En el momento de aplicar el producto sobre las uniones del panel yeso; aplicar primera mano sobre la junta para ayudar adherir la cinta papel a la superficie. Segunda mano aplicar encima de la cinta y hacer presión firmemente sobre la cinta con una espátula ancha. Tercera mano para recubrir bien el área de la aplicación. Generalmente con tres manos es suficiente dependiendo de la aplicación.
-

Recomendaciones de Uso

- No aplique el estuco sobre superficies húmeda, recomendable aplicar sobre paredes 100% secas.
- No aplicar estuco sobre pinturas.
- El estuco de por sí debe dar el acabado final a la pared, no lijar.

Información Técnica

Propiedades del Producto
En Seco
Densidad: 1.15 g/ml aprox.
Apariencia: Polvo homogéneo Blanco
En Húmedo
Densidad: 1.71 g/ml aprox.
Tiempo de secado en el tarro: 10 min aprox.

Tiempo de secado en la pared: De 28 a 35 minutos aproximadamente dependiendo de la superficie y la temperatura.

*Estos valores son resultados de pruebas de laboratorio bajo condiciones que pueden variar en condiciones ambientales al momento de la aplicación.

Observaciones

- Tiempo de vencimiento: 8 meses a partir de la fecha de fabricación.
- No usar el producto si el empaque se encuentra roto, abierto o averiado.
- Una vez abierto el empaque; usar el producto.
- Nuestra área técnica esta a disposición de alguna duda o asesoramiento. Es importante aclarar que cualquier asesoramiento se hace con nuestro entender y experiencia pero deben considerarse solo como indicación sin compromiso. Al no tener el poder de intervenir en la ejecución de las obras, nuestro asesoramiento no nos compromete y son indicaciones generales.
- La ficha técnica no puede reflejar todos los factores y tipos de aplicaciones, alguna duda acerca de un factor por fuera de este documento por favor contactar el área técnica para asesoramiento.

Recomendaciones de Seguridad

- Uso de guantes.
- Uso de gafas de seguridad.
- No ingerir, no inhalar.
- Evite contacto directo con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de niños.
- Proteger ojos, en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y si la irritación persiste busque ayuda medica.
- Producto no comestible.



Almacenamiento

Estuco Panel Mozaik puede conservarse sin deterioro alguno, en sus sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 8 meses a partir de la fecha de fabricación.

Presentación


Estuco Panel Mozaik se ofrece en sacos de 25 Kg.

Color: Blanco

*Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.

**Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

 Teléfono Área Técnica: (+57) 310-495-8507

 Correo Electrónico:
gerentecomercial@hoyosgiraldoehijos.net

 Dirección: Cra 24 #13-100. Yumbo. Valle del Cauca.
Colombia.

 Página Web: www.mozaik.com.co
